

コンプレッサー



25HPコンプレッサー



35HPコンプレッサー



50HPコンプレッサー



75HPドライコンプレッサー

項目	型式	PDS100S	PDS130S	PDS175S	PDS265S	PDS265SD	
		25HP	35HP	50HP	75HP	75HPドライ仕様	
空気量	m ³ /min	2.8	3.7	5	7.5	7.5	
吐出圧力	Mpa [kgf/cm ²]	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
サービスエアバルブサイズ		20A・2ヶ	20A・2ヶ	20A・3ヶ	20A・3ヶ 50A・1ヶ	20A・3ヶ 50A・1ヶ	
定格出力	kW/ min ⁻¹ [PS/rpm]	19/3500 [25.8/3500]	28/3000 [38/3000]	38/2600 [51.5/2600]	62/2700 [84.3/2700]	62/2700 [84.3/2700]	
燃料タンク容量	L	28	70	90	114	114	
バッテリー・数量		80D26R-MF ・1ヶ	80D26R-MF	80D26R-MF	95D31R-MF	95D31R-MF ・1ヶ	
						BOX	タイヤ
全長	mm	1,460	1,580	1,850	2,000	2,000	2,350
全幅	mm	750	890	950	1,140	1,140	1,450
全高	mm	865	1,060	1,060	1,210	1,210	1,550
乾燥質量	kg	435	665	800	1,070	1,100	1,270
運転整備質量	kg	475	745	900	1,220	1,245	1,415

コンプレッサー



100HPコンプレッサー



190HPコンプレッサー



190HP高圧コンプレッサー



190HPドライコンプレッサー

項目	型式	PDS390S	PDSF390S	PDS655S	PDS655SD	PDSF530S	DIS600EHS
空気量	m ³ /min	11	11	18.8	18.5	15	18.6
吐出圧力	Mpa [kgf/cm ²]	0.7	1.03	0.7	0.7	1.03	1.03
サービスエア バルブサイズ・ 数量		20A・4ヶ 50A・1ヶ	20A・4ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ	20A・3ヶ 50A・1ヶ
定格出力	kW/ min-1 [PS/rpm]	80.9/2400 [110/2400]	80.9/2400 [110/2400]	118/2500 [160/2500]	118/2500 [160/2500]	118/2500 [160/2500]	138/2500 [188/2500]
燃料タンク 容量	L	180	180	270	270	270	280
バッテリー ・数量		80D26R-MF ・2ヶ		115F51 ・2ヶ	115F51 ・2ヶ	115F51 ・2ヶ	145F51 ・2ヶ
		BOX	タイヤ				
全長	mm	2,600	3,060	2,600	3,650	3,650	3,830
全幅	mm	1,300	1,525	1,300	1,685	1,685	1,600
全高	mm	1,400	1,760	1,400	2,070	2,070	2,035
乾燥質量	kg	1,635	1,825	1,675	2,850	3,120	2,890
運転整備 質量	kg	1,850	2,040	1,890	3,190	3,460	3,230