

ローリータンク(ダイライトタンク)

項目	型式	SL-500	SL-1000	SL-2000
容量	L	500	1,000	2,000
全長	mm	1,040	1,320	1,600
全幅	mm	860	1,150	1,400
全高	mm	860	1,050	1,250



水タンク



項目	型式	1.6M3	2M3	3M3	3.5M3	5.0M3	6M3	7.0M3
タンク容量	M3	1.6M3	2M3	3M3	3.5M3	5.0M3	6M3	7.0M3
全長	mm	1,720	2,120	1,700	1,900	3,150	3,000	3,250
全幅	mm	920	1,120	1,400	1,600	1,200	1,450	1,900
全高	mm	1,250	1,100	1,570	1,650	1,270	1,530	1,550

項目	型式	8M3	10M3	14M3	17M3
タンク容量	M3	8M3	10M3	14M3	17M3
全長	mm	3,660	4,300	5,060	5,470
全幅	mm	1,610	2,180	2,010	2,300
全高	mm	1,530	1,470	1,530	1,500

※各水槽の寸法にはばらつきがありますので、お問い合わせください。

防油堤



項目	型式	防油堤(25KVA用)	防油堤(小)	防油堤(60KVA用)	防油堤(中)	防油堤(220KVA用)	防油堤(大)
全長	mm	1,880	2,700	2,680	3,950	3,900	3,950
全幅	mm	1,080	1,200	1,260	1,525	1,500	1,700
全高	mm	330	100	250	100	240	100
全長(内寸)	mm	1,680	2,600	2,600	3,800	3,810	3,800
全幅(内寸)	mm	1,000	1,100	1,080	1,450	1,410	1,600
全高(内寸)	mm	200	100	200	100	200	100
対象機械	コンプレッサー	～25HP	～50HP	～50HP	～100HP	～100HP	～190HP
	ゼネレーター	～25KVA	～60KVA	～60KVA	～220KVA	～220KVA	～220KVA